

송·변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률 시행령  
일부 개정령(안)

송·변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2 제1호다목 송전선로 지원금 단가 중 500kV를 신설하여 다음과 같이 한다.

| 송전선로 지원금 단가  |               |               | 변전소 지원금 단가     |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 345kV        | 500kV         | 765kV         |                |
| 9,100(원/c-m) | 20,000(원/c-m) | 36,000(원/c-m) | 119,600(원/MVA) |

별표 2 제2호나목 송·변전설비 지원계수 중 “3) 전압별 계수(V): 345kV는 1, 765kV는 4”를 “3) 전압별 계수(V): 345kV는 1, 765kV 및 500kV는 4”으로 하고, “5) 송·변전설비 특성계수( $F_2$ ) 나) 변전소: 옥외 철구형은 0.5, 옥외 가스절연개폐장치형은 0.3”를 “5) 송·변전설비 특성계수( $F_2$ ) 나) 변전소: 옥외 철구형은 0.5, 혼합형은 0.4, 옥외 가스절연개폐장치형은 0.3”으로 한다.  
별표 2 제2가목2), 3)을 각각 삭제한다.

별표 2 제3호 비고 중 “다. 기초행정지역에 765kV 송전선로 주변지역과 345kV 송전선로 주변지역이 각각 있거나 중복하여 있는 경우 전압별 계수(V)는 765kV를 적용한다”를 “다. 기초행정지역에 765kV 송전선로 주변

지역, 500kV 송전선로 주변지역, 345kV 송전선로 주변지역이 각각 있거나 중복하여 있는 경우 전압별 계수(V)는 높은 전압을 적용한다.”로 하고, “라. 2) 765kV와 345kV 송전선로: 765kV 송전선로 소유·운영 사업자”를 “라. 2) 765kV, 500kV, 345kV 송전선로: 높은 전압 송전선로 소유·운영 사업자”로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 개정안               |                    |                    |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|---------------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <div><p>[별표 2]</p><p><b>지원금의 세부 결정기준</b></p><p>(제25조제2항 관련)</p><p>1. 사업자별 지원금</p><p>가.~나. (생략)</p><p>다. 나목 계산식의 지원금 단가는 다음과 같다.</p><table><tr><th colspan="2">송전선로 지원금 단가</th><th rowspan="2">변전소 지원금<br/>단가</th></tr><tr><th>345kV</th><th>765kV</th></tr><tr><td>9,100<br/>(원/c-m)</td><td>36,000<br/>(원/c-m)</td><td>119,600<br/>(원/MVA)</td></tr></table><p>라. 나목2)에 따른 전체 변전용량은 지원 대상 변전소 변압기 용량의 합계로 한다.</p><p>2. 지역별 지원금</p><p>가. (생략)</p><p>1) (생략)</p><p>2) 해당 지역에 대하여 아래 계산식에 따른 공제액을 지역별 지원금 가액에서 공제한 다. 다만, 공제액은 지역별 지원금 가액보다 클 수 없다.</p><div><p>「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 및 「담건설 및 주변지역등에 관한 법률」에 따른 지역별 지원금 × A</p></div></div> | 송전선로 지원금 단가       |                    | 변전소 지원금<br>단가      | 345kV | 765kV | 9,100<br>(원/c-m) | 36,000<br>(원/c-m) | 119,600<br>(원/MVA) | <div><p>[별표 2]</p><p><b>지원금의 세부 결정기준</b></p><p>(제25조제2항 관련)</p><p>1. 사업자별 지원금</p><p>가.~나. (현행과 같음)</p><p>다. 나목 계산식의 지원금 단가는 다음과 같다.</p><table><tr><th colspan="3">송전선로 지원금 단가</th><th rowspan="2">변전소 지원금<br/>단가</th></tr><tr><th>345kV</th><th>500kV</th><th>765kV</th></tr><tr><td>9,100<br/>(원/c-m)</td><td>20,000<br/>(원/c-m)</td><td>36,000<br/>(원/c-m)</td><td>119,600<br/>(원/MVA)</td></tr></table><p>라. (현행과 같음)</p><p>2. 지역별 지원금</p><p>가. (현행과 같음)</p><p>1) (현행과 같음)</p><p>2) (삭제)</p></div> | 송전선로 지원금 단가 |  |  | 변전소 지원금<br>단가 | 345kV | 500kV | 765kV | 9,100<br>(원/c-m) | 20,000<br>(원/c-m) | 36,000<br>(원/c-m) | 119,600<br>(원/MVA) |
| 송전선로 지원금 단가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 변전소 지원금<br>단가      |                    |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
| 345kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765kV             |                    |                    |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
| 9,100<br>(원/c-m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,000<br>(원/c-m) | 119,600<br>(원/MVA) |                    |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
| 송전선로 지원금 단가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    | 변전소 지원금<br>단가      |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
| 345kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500kV             | 765kV              |                    |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |
| 9,100<br>(원/c-m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000<br>(원/c-m) | 36,000<br>(원/c-m)  | 119,600<br>(원/MVA) |       |       |                  |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |               |       |       |       |                  |                   |                   |                    |

기초행정지역별 송·변전설비 주변지역  
세대수

A: 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」  
및 「담건설 및 주변지역지원 등에 관한  
법률」에 따른 지역별 세대수

3) 지역별 지원금은 공제된 금액의 합계  
를 1)에 따른 방법으로 재배분하여  
지역별 지원금 가액에 추가한 금액  
으로 한다. 다만, 1)의 방법으로 재  
배분하는 경우 지역별 지원금의 전  
부가 공제된 기초행정지역은 제외한  
다.

나. 가목1)에 따른 송·변전설비 지원  
계수는 다음 계산식에 따라 산정  
한다.

$$\text{송·변전설비 지원계수} = \\ P \times T \times V \times (F_1 + F_2)$$

- 1) 세대수(P): 기초행정지역별  
주변지역의 세대수
- 2) 송·변전설비 계수(T):  
송전선로 주변 지역은 1,  
변전소 주변지역은 1.5
- 3) 전압별 계수(V): 345kV는 1,  
765kV는 4
- 4) 주변지역 지리적 특성계수( $F_1$ ):  
농어촌(읍, 면)은 0.9, 도시(동)는  
0.3
- 5) 송·변전설비 특성계수( $F_2$ ): 다음  
의 구분에 따른 특성계수

### 3) (삭제)

나. 가목1)에 따른 송·변전설비 지원  
계수는 다음 계산식에 따라 산정  
한다.

$$\text{송·변전설비 지원계수} = \\ P \times T \times V \times (F_1 + F_2)$$

- 1) 세대수(P): (현행과 같음)
- 2) 송·변전설비 계수(T): (현행과  
같음)
- 3) 전압별 계수(V): 345kV는 1,  
765kV 및 500kV는 4
- 4) 주변지역 지리적 특성계수( $F_1$ ):  
(현행과 같음)
- 5) 송·변전설비 특성계수( $F_2$ ): 다음  
의 구분에 따른 특성계수

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>가) 송전선로: 회선수 2회선 이하는 0.3, 3회선 및 4회선은 0.4, 5회선 이상은 0.5</p> <p>나) 변전소: 옥외 철구형은 0.5, 옥외 가스절연개폐장치형은 0.3</p> <p>3. 비교</p> <p>가.~나. (생략)</p> <p>다. 기초행정지역에 765kV 송전선로 주변지역과 345kV 송전선로 주변지역이 각각 있거나 중복하여 있는 경우 전압별 계수(V)는 765kV를 적용한다.</p> <p>라. (생략)</p> <p>1) 변전소와 송전선로: 변전소 소유·운영 사업자</p> <p>2) 765kV와 345kV 송전선로: 765kV 송전선로 소유·운영 사업자</p> <p>3) (생략)</p> <p>마.~아. (생략)</p> | <p>가) 송전선로: (현행과 같음)</p> <p>나) 변전소: 옥외 철구형은 0.5, <b>혼합형은 0.4</b>, 옥외 가스절연개폐장치형은 0.3</p> <p>3. 비교</p> <p>가.~나. (현행과 같음)</p> <p>다. 기초행정지역에 765kV 송전선로 주변지역, <b>500kV 송전선로 주변지역</b>, 345kV 송전선로 주변지역이 각각 있거나 중복하여 있는 경우 전압별 계수(V)는 <b>높은 전압</b>을 적용한다.</p> <p>라. (현행과 같음)</p> <p>1) 변전소와 송전선로: (현행과 같음)</p> <p>2) 765kV, <b>500kV</b>, 345kV 송전선로: <b>높은 전압</b> 송전선로 소유·운영 사업자</p> <p>3) 345kV 송전선로: (현행과 같음)</p> <p>마.~아. (현행과 같음)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 의안 소관 부서명 >

| 분산에너지과 |              |
|--------|--------------|
| 연 락 처  | 044-203-5199 |